



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Baustrahler Tripod Dunkel Grau 1X30W and 2x5W 3280lm 110D - 840 Kaltweiß | IP54 - Wiederaufladbar - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243837                                  |
| EAN                                     | 4058075576575                           |
| Herstellercode                          | 4058075576575                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | LED WORKLIGHT 40WCHRGMOB 840TRIPOD LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 25000                                   |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 40W                         |
| Ersetzt (Watt)           | 50                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 3280lm                      |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 82              |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 110             |
| Leistungsfaktor              | >0.50           |
| Produkttyp                   | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Befestigung        | Boden                                   |
| Optikabdeckung     | Polycarbonat (PC)                       |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                             |
| IP-Schutzklasse    | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK05 - 0.70 Joule                       |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C                         |
| Sockelfarbe        | Orange                                  |
| Gehäuse            | Aluminium, PC (Polycarbonat)            |
| Farbe des Gehäuses | Orange                                  |
| Produktsérie       | Worklight                               |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1694 |
| Breite (mm) | 755  |
| Höhe (mm)   | 658  |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour